

## STORAGE CONDITIONS 保存条件

NTT Advance Technology Corporation

The guaranteed period is 3 months after a date of manufacturing regardless a container is opened or not (except AT3862P and AT3916P) if being stored in recommended conditions below.

Expiration date is printed on a product.

If a product is stored at a low temperature, before opening a container, make sure the Product has returned to room temperature to avoid condensation (moisture absorption). It takes about one hour to return to room temperature.

保証期間は、以下に示す保存条件で保管された場合、容器の開封、未開封にかかわらず製造日より3ヶ月です。(AT3862P, AT3916Pを除く)

使用期限は製品ラベルに記載されています。

製品冷蔵保存した場合、結露(湿気の吸収)を防ぐため、容器を開ける前に製品が室温に戻っていることを確認してください。一時間を目安に室温に放置してください。

Adhesives 接着剤							
Product # 製品番号	Storage conditions 保存条件				Remarks 備考		
	Temp in C 温度	Dark/ Light 光	Humidity 湿度	Place 場所			
HT/LT***	10°C to 30°C 10°C~30°C	Dark Place 暗所	<20%	Desiccator デシケーター			
GA700H							
GA700L							
AT6001							
AT8224							
AT3925M							
AT9968							
AT9390							
AT3727E							
AT3728E							
AT9575M							
AT8105							
AT3862P					-40°C to -10°C	Dark Place 暗所	<20%
AT3916P							
#7200	10°C to 30°C	Dark Place 暗所	<20%	Desiccator デシケーター			
E3754	10°C~30°C						
#6205	0°C to 5°C 0°C~5°C			Dark Place 暗所	<20%	Refrigerator 冷蔵	Return the bottle to a refrigerator every time after use. 使用後は、都度、容器を冷蔵庫に戻してください。
#18165							
#18247							
#18210							
E3810	10°C to 30°C 10°C~30°C			Dark Place 暗所	<20%	Desiccator デシケーター	
#18204							
#18114							

Sealants シール材					
Product # 製品番号	Storage conditions 保存条件				Remarks 備考
	Temp in C 温度	Dark/ Light 光	Humidity 湿度	Place 場所	
OS5958	15°C to 25°C 15°C~25°C	Dark Place 暗所	<20%	Desiccator デシケーター	For pot life info, please refer to a manual of each sealant. ポットライフについては、各シール材製品のマニュアルを参照してください。
OS5962					
OS5980					
OS-48					