

製品仕様(多指向性小型マイクロフォンモジュール Voice Compass)

マイクデバイス		
マイク素子数	8個	
周波数特性	60～7,000Hz	
消費電流	150mA以下	
電源	USBバスパワー (DC5V)	
外形寸法	H14.5×φ64.7mm	
質量	約61g (コード除く)	
対応OS	IM-ASTERライブラリの動作要件に準ずる	
付属品	USB(A-microB)コード(約1m) または USB(A-C)コード(約1m)	
		※納入時期により付属品は異なります

製品仕様(多指向性小型マイクロフォンモジュール Voice Compass)

IM-ASTERライブラリ		
提供形態	64bit Windows DLL形式ライブラリ(Windows) 共有ライブラリ(*.so)形式ライブラリ(Linux)	
機能	方向別音声分離(12方向、自動追従時は6方向、集音範囲は約60°) 自動追従機能(最大±30°の範囲)	
提供形態	64bit Windows DLL形式ライブラリ(Windows) 共有ライブラリ(*.so)形式ライブラリ(Linux)	
動作要件	Windows用	CPU: Intel Core i5以上のCPU OS: Windows 10 64bit
	Ubuntu用	CPU: Quad-Core Intel Atom E3845 1.91GHz以上 OS: Ubuntu 18.04 LTS
	ARM Linux用	CPU: Cortex-Aシリーズ1.4GHz以上、NEON命令利用可 OS: Linux OS (ARM 32bit)
開発言語	C/C++	

製品仕様(高指向性小型マイクロフォン 置台-01)

製品名	高指向性小型マイクロフォン 置台-01
型式	rubberbase-01
外形寸法	H13×φ86.4mm
質量	約70g
材質	ゴム(底面すべり止め付)
付属品	なし



※マイクを設置した場合のイメージ図です。マイクは費用に含みません

※FR-1000・FR-1100・FR-1200・FR-1200 AC6・Voice Compassすべての製品に対応した置台です